


Technische Daten:

Wiederholgenauigkeit:	±0,01°
Lieferumfang:	Näherungsschalter, Abluftdrossel und Steckerkabel
Anwendung:	zur Realisierung einer dritten Position mit den Schwenkeinheiten SES-K-6 und SES-PI4-6
Einstellbereich:	±20° ausgehend von 90°
Zylinder-Ø:	1 x 50 mm
Drehmoment (Schwenkeinheit, drucklos) bei 6 bar:	10,13 Nm
Drehmoment (Schwenkeinheit, druckbeaufschlagt) bei 6 bar:	1,92 Nm
Luftverbrauch/Doppelhub:	104 cm ³
Gewicht:	0,95 kg
Antrieb:	Druckluft (4 – 8 bar), konstant, gefiltert (10 µm) und getrocknet, geölt oder ungeölt
Ansteuerung:	5/2-Wegeventil
Anschluss:	M5
Werkstoff Gehäuse:	hochfestes Aluminium, eloxiert
Baugröße:	6
Bewegungsart:	rotatorisch
Bewegungsgruppe:	schwenken





Artikelnummer	Typ	A	B
217076	ZP-SES-6-50	67	75
C	D	E	F
82	142	M5	12,5
G	H	I	
20	8,5	M3	