

Technische Daten:

Bauart:	Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung, Zentrifugalprinzip-Filter
Baugröße:	2PLUS
Baureihe:	EcoBloc
Filterfeinheit:	20 µm
Befestigungsart:	Leitungseinbau oder Befestigungswinkel
Einbaulage:	vertikal, Ablass nach unten
Eingangsdruck:	Pe min. 1 bar – Pe max. 12 bar
Ausgangsdruck:	Pa 0,3 – 12 bar (Standard) Pa 0,3 – 4 bar
Betriebsmedium:	Druckluft
Gewindebuchsen:	Messing (Anziehmoment max. 80 Nm)
Manometeranschlussgewinde:	G 1/8 i
Kondensatablass:	automatisch (AK-40)
maximale Kondensatmenge:	42 cm ³
Mediumstemperatur:	+5 °C bis +50 °C
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +50 °C
Normalnennendurchfluss:	1.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Deltap = 1 bar)
Werkstoff Filterelement:	Sinterpolyäthylen
Werkstoff Gehäuse:	PA/Messing
Werkstoff Membrane/Dichtungen:	NBR



Artikelnummer	Anschluss	Regelbereich	Anzeigebereich
219885	G 1/2 i	0,3 – 12 bar	0 – 16 bar
Behälter	Gewicht		
Polyamid mit Schutzkorb	0,450 kg		