


Technische Daten:

Anwendung:	für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen
Verwendungsbereich:	Ruhende Belastung: 3/4 x Skalenendwert Dynamische Belastung: 2/3 x Skalenendwert Kurzzeitig: Skalenendwert
Anzeigegenauigkeit:	Klasse 1,6 (EN 837 - 1/6)
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Mediumstemperatur:	max. +60 °C
Werkstoff Gehäuse:	Stahlblech
Werkstoff Deckscheibe:	Kunststoff, eingeclipst
Messglied:	Kreisformfeder
Werkstoff Messglied:	Kupferlegierung
Werkstoff Anschluss:	Messing
Anschluss:	G 1/8 MS
Befestigung:	radial
Werkstoff Zifferblatt:	Kunststoff, weiß, bar-Skalierung schwarz (DIN16109), psi-Skalierung rot
Werkstoff Zeiger:	Kunststoff, schwarz
Werkstoff Zeigerwerk:	Messing
Temperaturverhalten:	Anzeigefehler bei Abweichung von Normaltemperatur +20 °C am Messsystem: bei Temperaturzu- bzw. -abnahme $\pm 0,4 \%$ /10K vom jeweiligen Skalenendwert





Artikelnummer	Reihenfolge	Anzeigebereich	Teilstrichabstand
222045	21	0 – 2,5 bar/psi	0,1 bar
L1	L2	L3	NG
45	26	10,5	50