


Technische Daten:

Anwendung:	für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen, hohe Messgenauigkeit und raue Einsatzbedingungen
Verwendungsbereich:	Ruhende Belastung: Skalenendwert Dynamische Belastung: 0,9 x Skalenendwert Kurzzeitig: 1,3 x Skalenendwert
Anzeigegenauigkeit:	Klasse 1,0 (EN 837 - 1/6)
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Mediumtemperatur:	max. +60 °C
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 1.4301, mit Druckausgleichsöffnung
Werkstoff Deckscheibe:	Instrumentenglas
Messglied:	<=60 bar: Kreisformfeder >60 bar: Schraubenformfeder
Werkstoff Messglied:	<=60 bar: Kupferlegierung >60 bar: Edelstahl 1.4571/1.4404
Werkstoff Anschluss:	Messing
Werkstoff Bajonettring:	Edelstahl 1.4301
Anschluss:	G 1/2 MS
Gehäuse-Ø:	100 mm
Befestigung:	radial
Werkstoff Zifferblatt:	Aluminium, weiß, Skalierung schwarz
Werkstoff Zeiger:	Aluminium, schwarz
Werkstoff Zeigerwerk:	Messing
Temperaturverhalten:	Anzeigefehler bei Abweichung von Normaltemperatur +20 °C am Messsystem: bei Temperaturzu- bzw. -abnahme $\pm 0,4 \%$ /10K vom jeweiligen Skalenendwert





Artikelnummer	Reihenfolge	Anzeigebereich	Teilstrichabstand
222229	64	-1 – 0 bar	0,02 bar
L1	L2	L3	NG
86	44	28,4	100