


Technische Daten:

Anwendung:	für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, auch in aggressiver Umgebung
Verwendungsbereich:	Ruhende Belastung: 3/4 x Skalenendwert Dynamische Belastung: 2/3 x Skalenendwert Kurzzeitig: Skalenendwert
Anzeigegenauigkeit:	Klasse 1,6 (EN 837 - 1/6)
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Mediumtemperatur:	max. +150 °C
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 1.4301, mit Druckausgleichsöffnung
Werkstoff Deckscheibe:	Sicherheitsverbundglas
Messglied:	<=60 bar: Kreisformfeder >60 bar: Schraubenformfeder
Werkstoff Messglied:	Edelstahl 1.4571/1.4404
Werkstoff Anschluss:	Edelstahl 1.4571/1.4404
Werkstoff Bördelring:	Edelstahl 1.4301
Anschluss:	G 1/4 B
Gehäuse-Ø:	63 mm
Befestigung:	radial
Werkstoff Zifferblatt:	Aluminium, weiß, Skalierung schwarz
Werkstoff Zeiger:	Aluminium, schwarz
Werkstoff Zeigerwerk:	Edelstahl
Temperaturverhalten:	Anzeigefehler bei Abweichung von Normaltemperatur +20 °C am Messsystem: bei Temperaturzu- bzw. -abnahme $\pm 0,4 \%$ /10K vom jeweiligen Skalenendwert





Artikelnummer	Reihenfolge	Anzeigebereich	Teilstrichabstand
222847	79	0 – 6 bar	0,2 bar
L1	L2	L3	D
53	30,5	9,5	68
NG			
63			