


Technische Daten:

Medium:	gefilterte, nicht korrodierende Druckluft, neutrale Gase
Temperaturbereich:	0 °C bis +50 °C
Befestigungsart:	Leitungs- oder Schalttafeleinbau
Werkstoff Gehäuse:	Kunststoff
Werkstoff Gewindestück:	Edelstahl 1.4404
Schutzart:	IP 65
Elektrischer Anschluss:	Stecker mit Bajonettverschluss, 5-polig, inklusive 2 m Anschlusskabel
Versorgungsspannung:	12 – 24 V DC \pm 10 %
Stromaufnahme:	\leq 40 mA (ohne Last)
Wiederholgenauigkeit:	\pm 0,3 % FS
Schaltzeit:	2,5 ms
Ausgänge:	2x Schaltausgang PNP, 1x Signalausgang Analog
Kommunikationsprotokoll:	Analog: 4 ~ 20 mA
Belastbarkeit Ausgang:	125 mA
Schaltlogik:	Schließer / Öffner programmierbar
Anzeigeart:	LC-Display rot/grün, zweizeilig
Anzeigegegenauigkeit:	\pm 2 % FS; \pm 1 Anzeigeschritt
Internationale Zulassung:	CE
sonstige Funktionen:	kPa, Mpa, kgf/cm ² , bar, psi, inHg auswählbar; Hysterese: regulierbar





Artikelnummer	Anschluss	A	B
287984	G 1/4 a	30,2	55,2
C	SW	Messbereich	max. Betriebsdruck
30	19	0 – 20 bar	30 bar